

# MasterFinish RL 110

Ločevalno sredstvo za razopaževanje v betonski gradnji

## OPIS IZDELKA

MasterFinish RL 110 je fizikalno/kemijsko delujoče ločevalno sredstvo z nizkimi emisijami na osnovi mineralnega olja, ki opaže ohranja čiste.

Ločevalni film je odporen proti dežju in ni topen v vodi.

Ob pravilni uporabi in tankem nanosu oprijem naslednjih slojev (npr. ometov, barv) ne bo oslavljen.

## PODROČJA UPORABE

MasterFinish RL 110 je primeren za splošno uporabo pri betonskih in tunelskih gradnjah brez posebnih zahtev.

MasterFinish RL 110 se lahko uporablja na vpojnih in nevpojnih lesenih, jeklenih in matričnih opažih.

## PREDNOSTI

- Nizke emisije
- Ohranja opaže čiste

## OBDELAVA

MasterFinish RL 110 je pripravljen za uporabo in se z razpršilcem z ustrezno šobo nerazredčen enakomerno in tanko nanaša na očiščen in suh opaž.

Temperatura obdelave od  $-5\text{ °C}$  do najbolje  $+20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$

V primeru neuporabljenih, vpojnih lesenih opažev je priporočena predhodna obdelava s plamenskim čiščenjem, s cementnim obrizgom ali z izdelkom MasterFinish FW 323, da se lahko ustvari pregrada pred škodljivimi sestavinami lesa.

Presežku ločevalnega sredstva se je treba izogniti oz. ga odpraviti, saj ta negativno vpliva na izid. Po razopaževanju in predhodnem čiščenju je treba opaž neposredno obdelati s sredstvom MasterFinish RL 110.

## ODMERJANJE

Glede na vrsto opaža približno  $12\text{--}18\text{ ml/m}^2$  ali 1 liter za približno  $55\text{--}85\text{ m}^2$ .

## VARNOSTNA NAVODILA

Za informacije o nevarnosti, varnosti in odstranjevanju glejte varnostni list ES in nalepko na embalaži.

## POGOJI SKLADIŠČENJA

Shranjujte pri temperaturi od  $+5$  do  $+35\text{ °C}$ .

Rok skladiščenja: 1 leto.

Rok uporabe v neodprti, tesno zaprti originalni embalaži.

# MasterFinish RL 110

Ločevalno sredstvo za razopaževanje v betonski gradnji

Podatki o izdelku	
Osnova surovine	Temeljno olje z dodatki
Barva in oblika dostave	Svetlo rumena do rjavkasta tekočina
Gostota	0,85 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>

Št. TD: A-210

Datum izdaje: 23. 8. 2017

## Pravno obvestilo

Podatki v tej tiskovini temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih možnih vplivov pri obdelavi in uporabi našega izdelka ti uporabnika ne razbremenjujejo obveznosti izvajanja lastnih pregledov in preizkusov. Iz naših podatkov ni mogoče izpeljati jamstva za nekatere lastnosti ali primernosti izdelka za konkreten namen uporabe. Vsi tukaj podani opisi, podatki, ponderji in podobno se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in ne predstavljajo pogodbeno dogovorjene kakovosti izdelka. Priporočila, ki se razlikujejo od podatkov v tehničnih listih, so zavezujoča le, če smo jih pisno potrdili. Prejemnik našega izdelka je odgovoren za spoštovanje morebitnih pravic iz blagovne znamke ter obstoječih zakonov in predpisov v odnosu do tretjih oseb. Omemba trgovskih imen drugih podjetij ni priporočilo in ne izključuje uporabe drugih podobnih izdelkov. Velja najnovejši tehnični list, ki ga lahko zahtevate od nas ali ga prenesete s spletnega mesta [www.master-builders-solutions.basf.at](http://www.master-builders-solutions.basf.at). Datum zadnje revizije besedila: avgust 2015.



## BASF Performance Products GmbH – Oddelek za betonske dodatke

A-8670 Krieglach, Roseggerstrasse 101, tel.: 03855/2371, [office.austria@basf.com](mailto:office.austria@basf.com),  
<http://www.master-builders-solutions.basf.at>, nujne informacije: +491802273112